

Desempenho

Altura de elevação — sobre estabilizadores	13656.0 mm
Altura de elevação — sobre pneus	13300.0 mm
Capacidade nominal	4100 kg
Capacidade (à altura máxima sobre estabilizadores)	4100 kg
Capacidade (à altura máxima sobre pneus)	2500 kg
Capacidade (ao alcance máximo sobre estabilizadores)	1250 kg
Capacidade (ao alcance máximo sobre pneus)	500 kg
Alcance máximo sobre pneus	9449.0 mm

Pesos

Peso (descarregado)	10530 kg
---------------------	----------

Tracção

Pneus standard	DUNLOP 400/80-24 156B T37
1ª mudança / gama baixa	8.5 km/h
1ª mudança / gama alta	30.0 km/h

Sistema de Translação

Accionamento principal	Motor hidrostático
Transmissão	Hidrostática com regulação electrónica

Motor

Marca / Modelo	Bobcat D34
Combustível	Diesel
Arrefecimento	Líquido de arrefecimento
Potência nominal (ISO 14396:2002) a 2400 RPM	74.5 kW
Binário máximo a 1400 RPM	430.0 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	3.40 L

*Bobcat D34 Classe IIIB também disponível em versão de 55kW/75HP (sem tratamento posterior SCR/Ad-Blue)

Sistema Hidráulico

Tipo de bomba	Bomba de engrenagens com válvula LS
---------------	-------------------------------------

Tempos do Ciclo

Tempo de elevação - sem carga	12.8 s
Tempo de descida - sem carga	8.4 s
Telescópio - tempo de retracção ao alcance máximo - sem carga	12.9 s
Telescópio - tempo de retracção à altura máxima - sem carga	11.3 s
Telescópio - tempo de esticar ao alcance máximo - sem carga	18.8 s
Telescópio - tempo de esticar à altura máxima - sem carga	18.8 s

Travões

Travão do motor	Hidrostático
Travão de estacionamento e de emergência	Travão passivo

Capacidades


Depósito de combustível	145.00 L
Depósito hidráulico	76.00 L

Aspectos ambientais


Nível de ruído para o operador (LpA) (EN 12053)	78 dB(A)
Nível de potência acústica (LWA)	106 dB(A)
Vibração em todo o corpo (EN 13059)	1.20 ms ⁻²

Tabelas de Carga

Com garfo e pneus standard 400/80x24, sobre estabilizadores



Dimensões



(-) 857.0 mm	(L) 2151.0 mm
(A) 7313.0 mm	(M) 2850.0 mm
(B) 6108.0 mm	(N) 1107.0 mm
(C) 5709.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4573.0 mm	(P) 1992.0 mm
(E) 2673.0 mm	(Q) 2418.0 mm
(F) 2480.0 mm	(R) 5745.0 mm
(G) 124°	(S) 4150.0 mm
(I) 1956.0 mm	(U) 1519.0 mm
(J) 509.0 mm	